

# SH203-C63

## Главна информация

**Разширен тип продукт:** SH203-C63

**Идентификация на продукта:** 2CDS213001R0634

**EAN:** 4016779701310

**Описание на каталога:** Миниатюрен прекъсвач - SH200 - 3P - C - 63 ампера

**Дълго описание:** SH203-C63 Миникомпресорни машини

## Категории

Продукти »Продукти и системи за ниско напрежение» Модулни продукти с DIN шина »Миниатюрни прекъсвачи MCBs

## Подреждане

**Минимално Количество за Поръчка:** 1 парче

**Номер на митническата тарифа:** 85362010

## Популярни изтегляния

**Технически данни:** [2CSC400030D0202](#)

**Инструкции и ръководства:** [Отпечатано върху опаковката](#)

## Размери

**Ширина на продукта в мрежата:** 52,5 mm

**Дълбочина / дължина на продукта:** 69 mm

**Височина на продукта в мрежата:** 85 mm

**Продукт Нето тегло:** 0,375 kg

## Технически

**Стандарти:** IEC / EN 60898-1

**Брой на полюсите:** 3

**Характеристика на изключване:** ° C

**Номинален ток ( $I_n$ ):** 63 A

**Оценено оперативно напрежение:** съгл. към IEC 60898-1 400 V AC

**Загуба на сила:** 14.4 W  
при номинални експлоатационни условия на полюс 4.8 W

**Номинално напрежение на изолацията ( $U_i$ ):** съгл. съгласно IEC / EN 60664-1 440 V

**Работно напрежение:** Максимална (вкл. Толерантност) 440 V AC  
Максимум 440 V AC  
Минимална 12 V AC

<b>Номинална честота (e):</b>	50 Hz 60 Hz
<b>Номинален капацитет на късо съединение (I<sub>cn</sub>):</b>	(400 V AC) 6 kA
<b>Клас на ограничаване на енергията:</b>	3
<b>Пренапрежение Категория:</b>	III
<b>Степен на замърсяване:</b>	2
<b>Номинално напрежение на импулсно издържане (U<sub>imp</sub>):</b>	4 kV (Ниво на мощността 6.2 kV) (5.0 kV @ 2000 m)
<b>Диелектрично тествано напрежение:</b>	50/60 Hz, 1 минута: 2 kV
<b>Материал на корпуса:</b>	Изоляционна група II, RAL 7035
<b>Тип на задвижващия механизъм:</b>	цифт
<b>Индикация за позицията на контакт:</b>	ON / OFF
<b>Степен на защита:</b>	IP20
<b>Забележки:</b>	IP40 в корпус с капак
<b>Електрическа издръжливост:</b>	10000 AC цикъл
<b>Механична издръжливост (N<sub>енгу</sub>):</b>	20000 цикъл
<b>Тип терминал:</b>	Винтови терминали
<b>Тип на винта на винта:</b>	Кейдж терминал
<b>Капацитет на свързване:</b>	Проводник 25/25 mm <sup>2</sup> Гъвкава е с ферулен 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup> Гъвкави 0.75 ... 16 mm <sup>2</sup> Твърди 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup> Лентови 0.75 ... 25 mm <sup>2</sup>
<b>Затягащ момент:</b>	2 N · m
<b>Препоръчителен винт:</b>	Позигри8 2
<b>Монтаж на DIN шина:</b>	TH35-7.5 (35 x 7.5 мм монтажна релса) съгласно към IEC 60715 TH35-15 (монтажна релса 35 x 15 мм) съгласно към IEC 60715
<b>Монтажна позиция:</b>	който и да е
<b>опазване на околната среда</b>	
<b>Температура на външния въздух:</b>	Операция -25 ... +55 ° C Съхранение -40 ... +70 ° C
<b>Устойчивост на удар според към IEC 60068-2-27:</b>	25g / 2 удара / 13 ms
<b>Устойчивост на вибрации съгласно към IEC 60068-2-6:</b>	5g, 20 цикъла при 5 ... 150 ... 5 Hz с товар 0.8 инча

**Условия на околната среда:** 28 цикъла  
с 55 ° C / 90-96%  
и 25 ° C / 95-100%

**Статус на опаковката:** В съответствие с Директива 2002/95 / ЕО на ЕС от 18 август 2005 г. и изменение

### Сертификати и декларации (Номер на документа)

**Декларация за съответствие - CE:** 9AKK107046A5460

**Информация за околната среда:** 2CDK400030D0201

**Инструкции и ръководства:** Отпечатано върху опаковката

**Информация за RoHS:** 2CDK400030D0201

### Информация за контейнерите

**Пакет ниво 1 единици:** 1 парче

**Пакет ниво 1 Ширина:** 80 mm

**Пакет ниво 1 Дълбочина / дължина:** 58 mm

**Пакет ниво 1 Височина:** 92 mm

**Пакет ниво 1 Брутно тегло:** 0.4 kg

**Пакет ниво 1 EAN:** 4016779701310

**Пакет ниво 2 EAN:** 4016779991353

### Класификации

**Код за класификация на обекта:** F

**ETIM 4:** EC000042 - Миниатюрен автоматичен прекъсвач (MCB)

**ETIM 5:** EC000042 - Миниатюрен автоматичен прекъсвач (MCB)

**ETIM 6:** EC000042 - Миниатюрен автоматичен прекъсвач (MCB)

**ETIM 7:** EC000042 - Миниатюрен автоматичен прекъсвач (MCB)

**eClass:** 7.0 27141901

**UNSPSC:** 39121614



