



LED Плафониера

Спецификации:

BL668 12NW: Разсейвател: ϕ 26cm/ Основа: ϕ 23cm

BL668 18NW: Разсейвател: ϕ 33cm/ Основа: ϕ 30cm

BL668 24NW: Разсейвател: ϕ 38cm/ Основа: ϕ 35cm

Работно напрежение: AC 220-240V 50-60HZ

Мощност W: 12W-18W-24W

Работна температура: $-10^{\circ}\text{C} \div +42^{\circ}\text{C}$

Степен на защита IP42

Светлинен поток: (12W)980Lm; (18W)1400Lm; (24W)1800Lm

LEDs: SMD










Светлина: Tc[K] 4500K Неутрална

Цветопредаване Ra: ≥ 70

Димиране: НЕ Енергиен клас: A+

Експлоатационен срок: 30 000 часа

Материал на корпуса: етал Разсейвател:PMMA матиран



CODE:	Power	Type	Color temp.	Size: D	Barcode EAN13	Цена лв
BL668_12NW	12W	LED	4500K	230mm	3800147616792	11.60 лв.
BL668_18NW	18W	LED	4500K	300mm	3800147616808	15.44 лв.
BL668_24NW	24W	LED	4500K	350mm	3800147616815	19.28 лв.