






АС/DC ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА С ПОСТОЯННО ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ

- Входящо напрежение: 220V/AC~230V/AC
- Изходящо напрежение: 12V DC
- Изходяща мощност(товар):
 - BL417_30W – 30W (2.5A)
 - BL416_60W – 60W (5.0A)
 - BL418_120W – 120W (10.0A)
 - BL419_240W – 240W (20.0A)
- Работна температура :-10~30°C
- Степен Влагозащита: IP00 Няма влагозащита

LED SOLUTION


- За по-добро охлаждане, се препоръчва фиксиране на захранването директно върху метална основа.
- Подаване на 220V към изходните клеми "-V" и Output, "+ V" Output- е забранено. Проводниците трябва да са свързани в здрави и надеждни връзки по схемата.
- " L " -фаза, " N "-нула, " " -земя
- "- V" е Output-изход на отрицателния полюс,
- "+ V" Output-изход на положителния полюс,
- "+ V ADJ", да регулирате изходното напрежение - 10.8V DC ~ 13.2V DC



- Входящо напрежение: 220V/AC~230V/AC
- Изходящо напрежение: 12V DC
- Изходяща мощност(товар):
 - BL415_60W – 60W (5.0A)
- Работна температура: -10~30°
- Степен влагозащита: IP65



BL415 60w



CODE:	Power/W	Voltage U in	Voltage U out	Size: L/W/Hmm	Barcode EAN13
BL417_30W	30W	220-230V AC	12V DC	85/58/38mm	3800147604393
BL416_60W	60W	220-230V AC	12V DC	110/78/38mm	3800147604386
BL418_120W	120W	220-230V AC	12V DC	198/98/42mm	3800147604584
BL418_240W	240W	220-230V AC	12V DC	210/120/55mm	3800147604928
BL415_60W	60W	220-230V AC	12V DC	178/68/34mm	3800147604379